

Répartition des critères de succès de WCAG 2.0 dans une chaîne de production Web

Fonction : Prototypage

Niveau de priorité A

WCAG 2.0	Niveau de priorité	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
1.1.1	A	Contenu non textuel : tout contenu non-textuel présenté à l'utilisateur a un équivalent textuel qui remplit une fonction équivalente sauf dans les situations énumérées ci-dessous	Avec Accessibility toolbar : Images Mettre en valeur les images CSS Désactiver les CSS Vérifier si la description est incluse dans la page ou si un lien y conduit Utiliser Images Liste des images pour vérifier s'il y a un longdesc Information Liste des liens [nouvelle fenêtre] Code source Mise en avant du code source Code source [Mise en avant des objets /scripts] Avec JAWS : Parcourir la page avec G et MAJ+G et demander l'aide d'une personne voyante pour comparer avec la page vue Parcourir la liste des liens avec INSÈRE+F7 ou INSÈRE+F8 Parcourir la page avec U et MAJ+U ou C et MAJ+C Lecture de la page ligne par ligne Parcourir la page avec G et MAJ+G et demander l'aide d'une personne voyante Recherche la balise <object> dans le code source de la page Vérification manuelle.	Web developer toolbar : Images entourer les images images avec attribut alt vide ET Images sans attribut alt Images Afficher les attributs alt Images Cacher les images d'arrière-plan CSS désactiver les styles css Tous les styles (CTRL+MAJ+S) Voir source voir le code source généré [Rechercher longdesc= dans le code source et lire la page référencé] Information Afficher les détails des éléments object Vérification manuelle.	
1.3.1	A	Information et relations : l'information, la	Avec Accessibility toolbar :	Web developer toolbar :	

Certains droits réservés. Sous une licence Creative Commons de type [BY-NC-ND](#)

Coopérative AccessibilitéWeb - 1751 rue Richardson bureau 6.111, Montréal (Québec) Canada H3K 1G6

Téléphone : +1 877 315-5550 | Courriel : info@accessibiliteweb.com | Web : www.accessibiliteweb.com

Permalien : <http://accessibiliteweb.com/fr/accessibilite/repartitions/wcag20/>

		structure et les relations véhiculées par la présentation peuvent être déterminées par un programme informatique ou sont disponibles sous forme de texte.	Structure Mettre en valeur les titres OU Structure Voir la structure des titres Structure Mettre en valeur les éléments de liste Structure Mettre en valeur les q / blockquote Code source Voir le code source généré Information Mettre en valeur les éléments dépréciés Structure Mettre en valeur les fieldset / labels Information Mettre en valeur les attributs titres Tableaux Mettre en valeur les tableaux de données CSS Voir les CSS et rechercher :before et :after Avec Web developer toolbar (Firefox) : Information afficher les informations des tableaux Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec T et MAJ+T Parcourir la page avec L et MAJ+L Parcourir la page avec C et MAJ+C ou O et MAJ+O Voir le code source et rechercher les éléments : b, basefont , big, blink, center, font, i, marquee, s, small, strike, tt, u; ainsi que les attributs : align, alink, background, basefont, bgcolor, border, color, link, text, vlink. Rechercher for= dans le code source Parcourir les champs avec F ou C et vérifier les propriétés de l'élément avec insère-maj-f1 ou insère-e Parcourir la page avec Y et MAJ+Y ou E et MAJ+E Rechercher <th dans le code source	Entourer entourer les titres (h1-h6) Cocher aussi : entourer afficher le nom de l'élément entouré Entourer entourer un élément personnalisé li Entourer entourer un élément personnalisé q / blockquote Voir source Voir le code source généré Entourer Entourer les éléments déconseillés Form. information sur les formulaires Information Afficher les attributs title Form. information sur les formulaires Entourer entourer les tableaux Cellules de tableaux et Afficher le nom de l'élément entouré Information afficher les informations des tableaux CSS Voir les CSS et rechercher :before et :after Examiner la page pour identifier les tableaux complexes. Avec Web developer toolbar (Firefox) : Information afficher les informations des tableaux	
--	--	--	---	---	--

			Rechercher :before et :after dans le CSS		
1.3.2	A	Ordre séquentiel logique : lorsque l'ordre de présentation du contenu affecte sa signification, un ordre de lecture correct peut être déterminé par un programme informatique.	Avec Accessibility toolbar : CSS Désactiver les CSS Tableaux Linéariser Avec JAWS ou Window-Eyes : Lecture de la page ligne par ligne	Web developer toolbar : Divers linéariser la page CSS désactiver les styles css Tous les styles (CTRL+MAJ+S)	
2.1.1	A	Clavier : toutes les fonctionnalités du contenu sont utilisables à l'aide d'une interface clavier sans exiger un rythme de frappe propre à l'utilisateur, sauf lorsque la fonction sous-jacente nécessite une saisie qui dépend du tracé du mouvement effectué par l'utilisateur et pas seulement des points de départ et d'arrivée de ce tracé.	Avec Accessibility toolbar : Code source Mise en avant du code source généré Mise en avant des événements Code source Voir le code source généré Rechercher dblclick= dans le code source Rechercher onclick="this.location.href= dans le code source Avec JAWS : Rechercher mouseover, mouseout, mousedown et mouseup dans le code source Rechercher dblclick= dans le code source Rechercher onclick="this.location.href= dans le code source	Web developer toolbar : Voir source Voir le code source généré Rechercher mouseover, mouseout, mousedown et mouseup dans le code source Rechercher dblclick= dans le code source Rechercher onclick="this.location.href= dans le code source	
2.1.2	A	Pas de piège au clavier : si le focus du clavier peut être positionné sur un élément de la page à l'aide d'une interface clavier, réciproquement, il peut être déplacé hors de ce même composant simplement à l'aide d'une interface clavier et, si ce déplacement exige plus que l'utilisation d'une simple touche flèche ou tabulation ou toute autre méthode standard de sortie, l'utilisateur est informé de la méthode permettant de déplacer le focus hors de ce composant.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
2.4.1	A	Contourner des blocs : un mécanisme permet de contourner les blocs de contenu qui sont répétés sur plusieurs pages Web.	Avec Accessibility toolbar : Information Voir les liens internes Structure Mettre en valeur les titres	Web developer toolbar : Entourer entourer les titres (h1-h6) Cocher aussi : entourer afficher le nom de l'élément entouré	

			Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec Insère+F7 et T	CSS Désactiver les styles CSS Tous les styles (CTRL+MAJ+S)	
2.4.2	A	Titre de page : les pages Web présentent un titre qui décrit leur sujet ou leur but.	Vérification manuelle, lire la barre de titre apparaissant dans le fenêtre du navigateur.	Vérification manuelle, lire la barre de titre apparaissant dans le fenêtre du navigateur.	
2.4.3	A	Parcours du focus : si une page Web peut être parcourue de façon séquentielle et que les séquences de navigation affectent la signification ou l'action, les éléments reçoivent le focus dans un ordre qui préserve la signification et l'opérabilité.	Avec Accessibility toolbar : Structure Afficher l'ordre de tabulation Structure Mettre en valeur l'élément ayant le focus parcourir la page avec TAB et MAJ+TAB CSS Désactiver les CSS Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec TAB et MAJ+TAB	Web developer toolbar : Entourer entourer l'élément survolé Cocher aussi : afficher le nom de l'élément entouré CSS désactiver les styles css Tous les styles (CTRL+MAJ+S)	
3.1.1	A	Langue de la page : la langue par défaut de chaque page Web peut être déterminée par un programme informatique.	Avec Accessibility toolbar : Information Mettre en valeur les attributs lang Avec JAWS ou Window-Eyes : Rechercher lang= dans le code source	Web developer toolbar : Voir source Voir le code source généré Rechercher <html et <body et l'attribut lang	
3.3.2	A	Étiquettes ou instructions : des étiquettes sont présentées ou des instructions sont fournies quand un contenu requiert une saisie utilisateur.	Avec Accessibility toolbar : Structure Mettre en valeur les fieldset / labels Avec JAWS ou Window-Eyes : Rechercher <fieldset dans le code source ou parcourir la page avec G (dans Window-Eyes) Vérification manuelle.	Web developer toolbar : Entourer Entourer un élément personnalisé... (fieldset legend) Vérification manuelle.	
4.1.1	A	Analyse syntaxique : à moins que les spécifications ne le permettent, dans un contenu implémenté via un langage de balisage, les éléments ont des balises de début et de fin complètes, ils sont imbriqués conformément à leurs spécifications, ils ne contiennent pas d'attributs dupliqués et chaque ID est unique.	Avec Accessibility toolbar : Vérifier Valideur HTML du W3C Valider le HTML [Nouvelle fenêtre]	Web developer toolbar : Outils Valider HTML	
4.1.2	A	Nom, rôle et valeur : pour tout composant d'interface utilisateur (comprenant mais n'étant pas limité aux éléments de formulaire, liens et composants générés par des scripts), le nom et le rôle peuvent être déterminés par un	Avec Accessibility toolbar : Cadres Noms / titres des cadres Avec JAWS ou Window-Eyes : Insère+F9 ou Insères+F8	Firefox Accessibility Extension : Navigation Frames View Summary Vérification manuelle.	

		programme informatique ; les états, les propriétés et les valeurs qui peuvent être paramétrés par l'utilisateur peuvent être définis par programmation ; et la notification des changements de ces éléments est disponible aux agents utilisateurs, incluant les technologies d'assistance.	Vérification manuelle.		
--	--	---	------------------------	--	--

Niveau de priorité AA

WCAG 2.0	Niveau de priorité	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
1.4.3	AA	Contraste (minimum) : la présentation visuelle du texte et du texte sous forme d'image a un rapport de contraste d'au moins 4,5:1, sauf dans les cas suivants : Texte agrandi : le texte agrandi et le texte agrandi sous forme d'image ont un rapport de contraste d'au moins 3:1; Texte décoratif : aucune exigence de contraste pour le texte ou le texte sous forme d'image qui fait partie d'un composant d'interface utilisateur inactif, qui est purement décoratif, qui est invisible pour tous ou qui est une partie d'une image contenant un autre contenu significatif. Logotypes : aucune exigence de contraste pour le texte faisant partie d'un logo ou d'un nom de marque	Avec Accessibility toolbar : CSS Désactiver les CSS Couleur Analyseur de contrastes [application]	Web developer toolbar : CSS désactiver les styles css Tous les styles (CTRL+MAJ+S) Firefox : Outil d'analyse des contrastes de couleurs (http://www.paciellogroup.com/resources/CCAMAC.dmg)	
1.4.4	AA	Redimensionnement du texte : à l'exception des sous-titres et du texte sous forme d'image, le texte peut être redimensionné jusqu'à 200 pour cent sans l'aide d'une technologie d'assistance et	Vérification manuelle dans Firefox 2 ou Firefox 3 (en désactivant le zoom sur les images). Vérification manuelle dans IE, en variant la	Vérification manuelle dans Firefox en désactivant le zoom sur les images. Web developer toolbar : CSS Voir les CSS et rechercher font-size	

		sans perte de contenu ou de fonctionnalité.	taille de la police avec Affichage, Taille du texte.	CSS Voir les CSS et rechercher font-size pour chaque type de champ de formulaire	
1.4.5	AA	Texte sous forme d'image : si les technologies utilisées peuvent réaliser la présentation visuelle, du texte est utilisé pour véhiculer l'information plutôt que du texte sous forme d'image sauf dans les cas suivants : Personnalisable : le texte sous forme d'image peut être personnalisé visuellement selon les exigences de l'utilisateur; Essentielle : une présentation spécifique du texte est essentielle à l'information véhiculée.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
2.4.5	AA	Accès multiples : une page Web peut être située par plus d'un moyen dans un ensemble de pages Web sauf si cette page est le résultat ou une étape d'un processus.	Avec Accessibility toolbar : Code source Voir le code source Structure Mettre en valeur les raccourcis clavier Avec JAWS ou Window-Eyes : Vérifier le code source Parcourir la page avec TAB et MAJ+TAB Vérification manuelle.	Web Developer toolbar : Voir source Voir le code source généré Information Afficher les AccessKeys Vérification manuelle.	
2.4.6	AA	En-têtes et étiquettes : les en-têtes et les étiquettes décrivent le sujet ou le but.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
2.4.7	AA	Visibilité du focus : toute interface utilisable au clavier comporte un mode de fonctionnement où le focus est visible.	Vérification manuelle en parcourant la page avec la touche tabulation.	Vérification manuelle en parcourant la page avec la touche tabulation.	
3.2.4	AA	Identification cohérente : dans un ensemble de pages Web les composants qui ont la même fonctionnalité sont identifiés de la même façon.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

Niveau de priorité AAA

WCAG 2.0	Niveau	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
1.4.6	AAA	Contraste (amélioré) : la présentation visuelle du texte et du texte sous forme d'image a un rapport de contraste d'au moins 7:1, sauf dans les cas suivants : Texte agrandi : le texte agrandi et le texte agrandi sous forme d'image ont un rapport de contraste d'au moins 4,5:1; Texte décoratif : aucune exigence de contraste pour le texte ou le texte sous forme d'image qui fait partie d'un composant d'interface utilisateur inactif, qui est purement décoratif, qui est invisible pour tous ou qui est une partie d'une image contenant un autre contenu significatif. Logotypes : aucune exigence de contraste pour le texte faisant partie d'un logo ou d'un nom de marque.	Avec Accessibility toolbar : CSS Désactiver les CSS Couleur Analyseur de contrastes [application]	Web developer toolbar : CSS désactiver les styles css Tous les styles (CTRL+MAJ+S)Firefox : Outil d'analyse des contrastes de couleurs (http://www.paciellogroup.com/resources/CCAMAC.dmg)	
2,1,3	AAA	Clavier (pas d'exception) : toutes les fonctionnalités du contenu sont utilisables à l'aide d'une interface clavier sans exiger un rythme de frappe propre à l'utilisateur.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
2.4.8	AAA	Localisation : l'utilisateur dispose d'informations pour se situer dans un ensemble de pages Web.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
2.4.10	AAA	En-têtes de section : les en-têtes de section sont utilisés pour organiser le contenu.	Avec Accessibility toolbar : Structure Mettre en valeur les titres OU Structure Voir la structure des titres Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec T et MAJ+T	Web developer toolbar : Entourer entourer les titres (h1-h6) Cocher aussi : entourer afficher le nom de l'élément entouré	
3.1.3	AAA	Mots rares : un mécanisme est disponible	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

		pour identifier la définition spécifique des mots ou expressions utilisés de manière inhabituelle ou de façon limitée, y compris les expressions idiomatiques et le jargon.			
3.2.5	AAA	Changement à la demande : un changement de contexte est initié uniquement sur demande de l'utilisateur ou un mécanisme est disponible pour désactiver un tel changement.	Avec Accessibility toolbar : Information Javascript / Lien ouvrant une nouvelle fenêtre Information Liste des liens (pour vérifier si des avertissement sont intégrés aux liens) Avec JAWS : Rechercher target=, window.open, popup et window dans le code source Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	